

ECLIPSE 360 ELiTE

乗用3連リチウムバッテリーグリーンモア

JACOBSEN®



ジャコブセン史上最高のカッティングと走行性能

- ・ ELiTE リチウムイオンバッテリー
- ・ これまでの経験に基づいて構築された設計
- ・ メンテナンスを容易にする独自のスイングアウトセンターカッティングユニット

最新モデルの Eclipse® 360 ELiTE 完全電動乗用グリーンモアは、1回の充電でより長く作業が出来ます。更に高度な精密技術を備えた本機によって、燃料費、騒音、メンテナンスのダウンタイムがすべて削減され、ジャコブセンが誇る最高品質のカットクオリティを実現します。最新の ELiTE リチウムイオンバッテリーと油圧不要の設計により、Eclipse® 360 ELiTE 完全電動乗用グリーンモアはゴルフコースや高級スポーツ芝生に使用できる最も環境に優しく、最も静かで、最高のカットクオリティが得られる最高品質の製品になっています。

CUT
WIDTH
62"
(1.6M)

BATTERY
PACK
250^{AH}
LITHIUM

BLADES
PER REEL
**7, 9, 11
OR 15**

RUN
TIME
22+
GOLF GREENS
(+1.1 HECTARES)

CUT
HEIGHT
**0.062" -
0.438"**
(1.6MM - 11.1MM)

CUTTING
CAPACITY
143K
SQ. FT.
(12,449 SQ. M.)



SINCERELY

Take



Jacobsen 製品日本総輸入販売元

Universal Green Ltd.

ユニバーサルグリーン株式会社

TEL 0794-68-9073 FAX 050-3101-4534
https://uvsg.jp support@uvsg.jp

販売店

ECLIPSE 360 ELITE

乗用3連リチウムバッテリーグリーンモア



ケーブルや油圧装置が不要の電子制御ステアリング

オンボード診断、マシンセフトアップ、バックラップを備えた InCommand™ オペレーターインターフェイス

LEDライト

ユニットの昇降が独立制御の為、クリーンアップ時のユニットを変更する事でトリプレックスリングを回避する事が出来ます。

ROPS
標準装備

標準 2WD
(3WD キットはオプション)

オートマチック
パーキングブレーキ

長寿命の新型リニア
アクチュエーター搭載

リール刃 22 インチ 7・9・11・15 枚刃
オプション 22 インチパーチカッター



アクセスが容易なスイングアウトセンターユニット



ELITE リチウムバッテリー & オンボード高周波 18 amp 48V DC 出力、85 ~ 265V AC 45 ~ 65 Hz 入力



クリップ周波数のプログラムが可能

REELS & BLADES

サイズ・ブレード枚数	リール径5インチ長さ22インチ 7・9・11・15枚刃
刈幅	62インチ (1.6m)
ブレード材質	焼入マンガン炭素鋼
カッピングユニットリフト	新型超寿命リニアアクチュエーター
切断周波数	015枚刃時.036" - 0.250" (0.91 mm - 6.35 mm) 電子制御可能

TRACTION, BRAKES & SPEED

駆動	前輪駆動 2WD - AC; 4.4HP (3.3kW) (オプション3WD - PM; 3.2HP (2.4kW))
リール駆動	各リールにブラシレスDCモーター 1.3HP (0.97kW)
油圧システム	作動油なし
ブレーキ	ダイナミック回生ブレーキシステム
パーキングブレーキ	オートマチック電磁マルチプレート
ステアリング	フィードバック制御付可変レシオドライブバイワイヤステアリング
作業速度	0 - 5.0mph (0 - 8.9km/h) (電子的に調整可能な最高速度)
移動時走行速度	0 - 9.0mph (0 - 14.5km/h) (電子的に調整可能な最高速度)

WEIGHTS & DIMENSIONS

重量 (燃料を除く)	1,598lb (725kg) グルーマー、リアローラー、ガラスボックス、15枚刃リール、充電器、アルミ製フロントローラー含む
全長	101インチ (2.56m) (ガラスボックス付)
全高 (ROPS含む)	79.3インチ (2.01m)
ホイールベース	52インチ (1.32m)
走行/作業時幅	67.7インチ (1.72m)

WARRANTY

保証期間	2年
------	----

ROLLERS

- 22" (55.9 cm) スチールディスクグループドローラー - 2" (5.1 cm) 径
- 22" (55.9 cm) アルミ製溝付グループドローラー - 2¼" (5.7 cm) 径
- 22" (55.9 cm) スクレッパー付ソリッドチューブローラー(軽量) - 2" (5.1 cm) 径
- 22" (55.9 cm) Solid tube steel roller with scraper (高耐久) - 2" (5.1 cm) 径
- 22" (55.9 cm) スチールグループドローラー - 2¾" (5.6 cm) 径
- 22" (55.9 cm) アルミ製グループドローラー - 2¾" (5.6 cm) 径



ACCESSORIES

- ターフグルーマー: 22" (55.9 cm) width and 0.25" (6.3mm) or 0.50" (12.7mm) spacing
- スパイカー
- リアローラーパワーブラシ
- ハイカットキット - 15/16" 2.4 cm の場合2 3/16" のローラー使用
- プレミアムシート - サスペンション付 グラマーシート (グレー) 調整可能ブラケット
- ROPS 搭載LEDライトキット
- デューウィップホルダー
- キャノピーサンシェードキット
- ツーパー
- トラクションタイヤ Assy 18 x 9.5 x 8 (ホイール&タイヤ)
- ターフブラッシンググルーマー
- 双方向グルーマーとブラシ 3WDキット